

Электровентиляторы ЭВ переменного тока

Каталог электровентиляторов ЭВ переменного тока. Используются для обдува радиоэлектронной аппаратуры, оргтехники. Для снятия тепла в сварочном оборудовании бытового и профессионального назначения, в быту для вентиляции, для нужд народного хозяйства.



Электровентилятор 0,71 ЭВ-0,4-3-220ВМ (80x80x25мм)

Частота: 50 Гц

Производительность: 40 м³/ч

Полное давление: 30 Па (3 кгс/м²)

Напряжение питания: 220В

Потребляемая мощность: 14 Вт

Потребляемый ток: 0,06 А

Частота вращения: 2400 об/мин-1

Средний уровень звука: не более 29 дБА

Масса: 0,26 кг

Установленная безотказная наработка: 20000 ч

Температура окружающей среды при эксплуатации: от -40 до +60 С



Электровентилятор 1,0 ЭВ-0,7-2-220ВМ (110x110x25мм)

Частота: 50 Гц

Производительность: 40 м3/ч

Полное давление: 30 Па (3 кгс/м2)

Напряжение питания: 220В

Потребляемая мощность: 14 Вт

Потребляемый ток: 0,06 А

Частота вращения: 2400 об/мин-1

Средний уровень звука: не более 29 дБА

Масса: 0,26 кг

Установленная безотказная наработка: 20000 ч

Температура окружающей среды при эксплуатации: от -40 до +60 С



Электровентилятор 1,25 ЭВ-2,8-6-1270 У4 (140x140x50мм)

Частота: 50 Гц

Производительность: 320 м³/ч

Полное давление: 60 Па (6 кгс/м²)

Напряжение питания: 220В

Потребляемая мощность: 12 Вт

Потребляемый ток: 0,055 А

Частота вращения: 2850 об/мин-1

Средний уровень звука: не более 59 дБА

Масса: 0,4 кг

Установленная безотказная наработка: 30000 ч

Температура окружающей среды при эксплуатации: от -40 до +70 С



Электровентилятор 1,0 ЭВ-1,4-4-220ВН (110х110х40мм)

Частота: 50 Гц

Производительность: 140 м³/ч

Полное давление: 50 Па (5 кгс/м²)

Напряжение питания: 220В

Потребляемая мощность: 7 Вт

Потребляемый ток: 0,03 А

Частота вращения: 2700 об/мин-1

Средний уровень звука: не более 56 дБА

Масса: 0,25 кг

Установленная безотказная наработка: 30000 ч

Температура окружающей среды при эксплуатации: от -40 до +70 С



Электровентилятор 1,25 ЭВ-2,8-6-220ВН У4 (140x140x50мм)

Частота: 50 Гц

Производительность: 280 м³/ч

Полное давление: 60 Па (6 кгс/м²)

Напряжение питания: 220В

Потребляемая мощность: 10 Вт

Потребляемый ток: 0,045 А

Частота вращения: 2690 об/мин-1

Средний уровень звука: не более 58 дБА

Масса: 0,4 кг

Установленная безотказная наработка: 30000 ч

Температура окружающей среды при эксплуатации: от -40 до +70 С



Электровентилятор 1,1 ЭВ-1,4-5-220ВМ (120x120x38мм)

Частота: 50 Гц

Производительность: 140 м³/ч

Полное давление: 50 Па (5 кгс/м²)

Напряжение питания: 220В

Потребляемая мощность: 22 Вт

Потребляемый ток: 0,13 А

Частота вращения: 2600 об/мин-1

Средний уровень звука: не более 44 дБА

Масса: 0,5 кг

Установленная безотказная наработка: 20000 ч

Температура окружающей среды при эксплуатации: от -40 до +60 С



Электровентилятор 1,4 ЭВ-2,8-9-220ВМ (150x150x51мм)

Частота: 50 Гц

Производительность: 280 м³/ч

Полное давление: 90 Па (9 кгс/м²)

Напряжение питания: 220В

Потребляемая мощность: 45 Вт

Потребляемый ток: 0,20 А

Частота вращения: 2500 об/ мин-1

Средний уровень звука: не более 50 дБА

Масса: 0,89 кг

Установленная безотказная наработка: 20000 ч

Температура окружающей среды при эксплуатации: от -20 до +60 С



Электровентилятор 1,7 ЭВ-5,0-14-220ВМ (180x180x60мм)

Производительность: 500 м³/ч

Полное давление: 140 Па (14 кгс/м²)

Напряжение питания: 220В

Потребляемая мощность: 50 Вт

Потребляемый ток: 0,23 А

Частота вращения: 2500 об/мин-1

Средний уровень звука: не более 56 дБА

Масса: 1,5 кг

Установленная безотказная наработка: 30000 ч

Температура окружающей среды при эксплуатации: от -40 до +60 С



Электровентилятор 1,85 ЭВ-6,0-14-220ВМ (200x200x60мм)

Производительность: 600 м³/ч

Полное давление: 140 Па (14 кгс/м²)

Напряжение питания: 220В

Потребляемая мощность: 55 Вт

Потребляемый ток: 0,25 А

Частота вращения: 2500 об/мин-1

Средний уровень звука: не более 58 дБА

Масса: 1,6 кг

Установленная безотказная наработка: 30000 ч

Температура окружающей среды при эксплуатации: от -20 до +60 С



Электровентилятор 1,4 ЭВ-2,8-9-С220ВМ (172x151x51мм)

Производительность: 280 м³/ч

Полное давление: 90 Па (9 кгс/м²)

Напряжение питания: 220В

Потребляемая мощность: 38 Вт

Потребляемый ток: 0,17 А

Частота вращения: 2600 об/мин-1

Средний уровень звука: не более 50 дБА

Масса: 0,88 кг

Установленная безотказная наработка: 20000 ч

Температура окружающей среды при эксплуатации: от -20 до +60 С