

Урал Ex1-040-003

Тип светильника: Взрывозащищенные Ex1

Урал Ex1-040-003-230VAC-БАП-КСС Д-С-КРВ IP66-1Ex d mb IIC T6 GbX

Светильник с мощностью 40 Вт и световым потоком 5400 люмен, идеально подходящий для внутреннего и наружного освещения промышленных объектов. Герметичный корпус класса IP67 защищает от воздействия влаги и твердых частиц.

Технические характеристики

Маркировка взрывозащиты	1Ex d mb IIC T6 GbX
Мощность (Вт)	40
Световой поток светильника (Лм)	5400
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP67
Рабочий диапазон температур	-60°C+60/-60..+80°C
Цветовая температура	3000к4000к5000к
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Длина (мм)	300
Ширина (мм)	112
Высота (мм)	76
Масса (кг)	2,7
Срок службы	100 000 часов

Дополнительные опции

Напряжение питания	230VAC
Опции электропитания	БАП - Блок аварийного питания (230VAC)
Кривая силы света	КСС Д - Косинусная 120°
Материал рассеивателя	Ударопрочный поликарбонат (стандарт)
Тип крепления	С - Скоба
Способы подключения	КРВ - Распределительная коробка взрывозащищенная

